

Byggghammare

Hög effekt,
ljudemission

mindre vibrationer, mindre



AH 181V

H 92



- Smidd och förzinkad, rostfritt handtag
- Extra användarvänlig, hög effekt och driftsäker
- Låg luftförbrukning och hög effekt, samt låg vibrationsnivå och ljuddämpad
- från 18,5 kg vibrationsdämpad som standard:
vibrationsdämpare i handtaget skyddar användaren mot backslag.

| Modell | Antal slag 1/min | Luftförbrukning m ³ /min | Verktögsfäste – insticksända | Vikt kg | Artikelnr |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|
| H 61 | 1800 | 0,7 | 17,5 × 14,8 × 60 | 6,2 | 9.9120.1 |
| H 61 | 1800 | 0,7 | □ S 19 × 50 | 6,2 | 9.9121.1 |
| H 92 | 1500 | 0,9 | ∅ R 25 × 75 | 9,5 | 9.9101.2 |
| H 92 | 1500 | 0,9 | □ S 22 × 82,5 | 9,5 | 9.9122.2 |
| H 111 | 1380 | 1,0 | ∅ R 25 × 75 | 12,0 | 9.9123.1 |
| H 111 | 1380 | 1,0 | □ S 22 × 82,5 | 12,5 | 9.9119.1 |
| H 131 | 1380 | 1,0 | □ S 22 × 82,5 | 14,3 | 9.9109.1 |
| vibrationsdämpad | | | | | |
| AH 181V | 1320 | 1,6 | □ S 22 × 82,5 | 18,5 | 9.9166.0 |
| AH 181V | 1320 | 1,6 | □ S 25 × 108 | 18,5 | 9.9166.00010 |
| AH 210V | 1160 | 1,7 | □ S 25 × 108 | 20,8 | 9.9167.0 |
| AH 250V | 1150 | 1,9 | □ S 28 × 152 | 25,8 | 9.9168.0 |
| AH 250V | 1150 | 1,9 | □ S 32 × 152 | 25,8 | 9.9168.00010 |
| AH 300V | 980 | 1,9 | □ S 32 × 152 | 28,6 | 9.9169.0 |

passande mejslar kan beställas som tillbehör: spetsmejsel, flatmejsel, putsmejsel, spadmejsel



KAESER KOMPRESSORER AB

Box 7329 – 187 14 Täby

Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65

www.kaeser.com – E-Mail: info.sweden@kaeser.com